

BRIDAS DIN

Norma de fabricación: EN 1092 - forjadas.

Calidades: AISI 304 L EN 1.4307 y AISI 316 L EN 1.4404

Otras presiones y tipos de bridas disponibles bajo consultas.

DN	Diámetro ext. brida mm	Número taladros	Espesor mm	BRIDA PLANA DIN 2576 PN 10 Gama milimétrica		BRIDA PLANA DIN 2576 PN 10 Gama ISO		BRIDA CIEGA DIN 2527 PN 10	BRIDA CON CUELLO DIN 2633 PN 16 Gama ISO	
				Diámetro ext. tubo mm	Peso Kg	Diámetro ext. tubo mm	Peso Kg	Peso Kg	Diámetro ext. tubo mm	Peso Kg
15	95	4	14	18	0,68	21,3	0,67	0,72	21,3	0,65
20	105	4	16	23	0,97	26,9	0,95	1,01	26,9	0,95
25	115	4	16	28	1,15	33,7	1,11	1,23	33,7	1,14
32	140	4	16	38	1,66	42,4	1,62	1,80	42,4	1,69
40	150	4	16	43	1,90	48,3	1,86	2,09	48,3	1,86
50	165	4	18	53	2,56	60,3	2,47	2,88	60,3	2,53
65	185	4	18	73	3,20	76,1	3,00	3,66	76,1	3,06
80	200	8	20	84	3,91	88,9	3,79	4,77	88,9	3,70
100	220	8	22	104	4,31	114,3	4,03	5,65	114,3	4,62
125	250	8	22	129	5,86	139,7	5,46	8,42	139,7	6,30
150	285	8	24	154	6,80	168,3	6,57	10,40	168,3	7,75
200	340	8	24	204	10,23	219,1	9,31	16,50	219,1	11,00
250	395	12	26	254	15,20	273,1	13,40	24,00	273,1	15,60
300	445	12	26	304	18,30	323,9	17,40	30,90	323,9	22,00
350	505	16	30			355,6	28,60	40,60	355,6	31,20
400	565	16	32			406,4	30,90	49,40	406,4	39,30