

# BRIDAS LOCAS

Brida de aluminio: con tratamiento Epoxy

Brida estampada: AISI 304 y AISI 316

## BRIDA DE ALUMINIO Epoxy DIN 2642 PN 10

DN	Espesor mm	diámetro exterior mm	d1 - interior ISO mm	d1 - interior METRIC mm	Número de taladros	Peso Kg
15	12	95	19	19	4	0,26
20	12	105	24	24	4	0,30
25	12	115	36	34	4	0,37
32	16	140	46	40	4	0,55
40	16	150	54	48	4	0,61
50	16	165	65	58/67	4	0,82
65	16	185	81	76	4	0,92
80	18	200	94	90	8	1,30
100	18	220	119	110	8	1,40
125	18	250	144	135	8	1,80
150	18	285	173	160	8	2,30
200	20	340	225	212	8	3,30
250	22	395	279	262	12	4,40
300	22	445	329	312	12	5,00
350	22	505	362	362	16	6,10
400	25	565	413	413	16	8,80
500	28	670	517	517	20	12,00

## BRIDA PRENSADA DIN-2642 PN 10

espesor mm	diámetro exterior mm	d1 - interior ISO mm	d1 - interior metrico mm	Número de taladros	Peso Kg
3	95	24		4	0,18
3	105	30	28	4	0,3
3	115	37	33	4	0,3
3	140	46	40	4	0,42
3	150	54	49	4	0,47
3	165	65	58	4	0,57
4	185	81	78	4	0,96
4	200	94	89	8	0,99
4	220	119	110	8	1,11
5	250	145	135	8	1,75
5	285	173	160	8	2,29
6	340	225	212	8	3,3
6	395	279	262	12	4,8
6	445	329	314	12	5,79
6	505	363		16	7,13
6	565	414		16	9,72