

# TUBO REDONDO ASTM A312

Norma de fabricación: ASTM A-312

Tubo con tratamiento térmico.

Soldadura: con o sin soldadura.

Calidades: AISI 304L y AISI 316L

Longitud soldado: 6.000 mm

Longitud sin soldadura: entre 5.000 mm y 7.000 mm

Diámetro		Schedule 5S		Schedule 10S		Schedule 40S		Schedule 80S	
Nominal Pulg.	Exterior mm.	Esp. mm.	Peso Kg/m.	Esp. mm.	Peso Kg/m.	Esp. mm.	Peso Kg/m.	Esp. mm.	Peso Kg/m.
1/4"	13,72			1,65	0,49	2,24	0,63	3,02	0,80
3/8"	17,14			1,65	0,63	2,31	0,86	3,20	1,10
1/2 "	21,34	1,65	0,81	2,11	1,01	2,77	1,29	3,73	1,64
3/4 "	26,67	1,65	1,03	2,11	1,29	2,87	1,71	3,91	2,23
1 "	33,4	1,65	1,31	2,77	2,12	3,38	2,54	4,55	3,29
1 1/4 "	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,54
1 1/2 "	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3,68	4,11	5,08	5,50
2 "	60,33	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60
2 1/2 "	73,03	2,11	3,75	3,05	5,35	5,16	8,75	7,01	11,58
3"	88,9	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51
3 1/2"	101,6	2,11	5,26	3,05	7,52	5,74	13,57	8,08	18,63
4"	114,3	2,11	5,93	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,67
5"	141,3	2,77	9,61	3,40	11,71	6,55	22,10	9,52	31,44
6"	168,3	2,77	11,48	3,40	14,04	7,11	28,64	10,97	42,56
8"	219,1	2,77	15,01	3,76	20,27	8,18	43,12	12,70	64,64
10"	273,1	3,40	22,95	4,19	28,20	9,27	60,31		

*Medidas fabricadas unicamente sin soldadura.*