

TUBO RECTANGULAR

Norma de fabricación: EN 10219-2

Acabado: mate, esmerilado, satinado y pulido

Soldadura: HF alta frecuencia

Calidades: AISI 304L EN 1.4307 y AISI 316L EN 1.4404

Longitud: 6000 mm

Peso (kilos / metro)							
Dimensión (mm)	Espesor mm.						
Lado x Lado	1	1,5	2	3	4	5	6
20 x 10	0,45	0,66					
20 x 15	0,53	0,78	1,02				
25 x 10	0,53	0,78	1,02				
25 x 15	0,61	0,90	1,18				
30 x 10	0,61	0,90	1,18				
30 x 15	0,69	1,02	1,34				
30 x 20	0,77	1,14	1,50	2,17			
35 x 20	0,85	1,26	1,65	2,41			
40 x 10	0,77	1,14	1,50	2,17			
40 x 15	0,85	1,26	1,65	2,41			
40 x 20	0,93	1,38	1,81	2,65			
40 x 27	1,04	1,55	2,04	2,98			
40 x 30	1,09	1,62	2,13	3,12			
50 x 10	0,93	1,38	1,81	2,65			
50 x 20	1,09	1,62	2,13	3,12			
50 x 25	1,17	1,74	2,29	3,36			
50 x 30	1,25	1,86	2,45	3,60			
50 x 40	1,41	2,10	2,77	4,08			
60 x 10	1,09	1,62	2,13	3,12			
60 x 20	1,25	1,86	2,45	3,60			
60 x 30	1,41	2,10	2,77	4,08			
60 x 40		2,34	3,09	4,56	5,98		
70 x 20		2,10	2,77	4,08	5,34		
70 x 40		2,58	3,41	5,04	6,62		
80 x 20		2,34	3,09	4,56	5,98		
80 x 30		2,58	3,41	5,04	6,62		
80 x 40		2,81	3,73	5,52	7,26	8,94	10,58
80 x 50		3,05	4,05	6,00	7,89	9,74	11,46
80 x 60		3,29	4,37	6,47	8,53	10,54	12,50
100 x 40		3,29	4,37	6,47	8,53	10,54	12,50
100 x 50		3,53	4,69	6,95	9,17	11,34	13,45

TUBO RECTANGULAR

Norma de fabricación: EN 10219-2

Acabado: mate, esmerilado, satinado y pulido

Soldadura: HF alta frecuencia

Calidades: AISI 304L EN 1.4307 y AISI 316L EN 1.4404

Longitud: 6000 mm

Peso (kilos / metro)							
Dimensión (mm)	Espesor mm.						
Lado x Lado	1	1,5	2	3	4	5	6
100 x 60		3,77	5,00	7,43	9,81	12,13	14,41
100 x 80		4,25	5,64	8,39	11,08	13,73	16,32
120 x 40		3,77	5,00	7,43	9,81	12,13	14,41
120 x 60		4,25	5,64	8,39	11,08	13,73	16,32
120 x 80		4,73	6,28	9,34	12,36	15,32	18,24
150 x 50			6,28	9,34	12,36	15,32	18,24
150 x 100			7,87	11,74	15,55	19,31	23,02
160 x 80			7,56	11,26	14,91	18,51	22,07
200 x 100			9,47	14,13	18,74	23,30	27,81